



产品特点：

- BOX-5B00 型工业计算机采用铝型材散热箱体
- SGCC结构、整机无风扇设计
- 支持壁挂、VESA及滑轨式安装
- 搭配安卓12操作系统并且拥有丰富的解码能力
- 带硬件独立看门狗功能,丰富的接口带来了便捷的使用体验

产品参数

| 名称      |      | 规格参数                                  |
|---------|------|---------------------------------------|
| 系统参数    | 处理器  | 8核 ARM CortexA76+CortexA55 主频2.4GHz   |
|         | 内存   | DDR4内存 4G                             |
|         | 储存   | 32G                                   |
|         | 显示   | 支持 HDMI OUT/DP OUT                    |
|         | 操作系统 | Linux/Android 12操作系统                  |
| I/O 接口  | 网络   | RJ45*2 支持千兆以太网                        |
|         | USB  | 3*USB2.0 1*USB3.0                     |
|         | 串口   | 2*RS232(可切换RS485 需要下单时备注)             |
|         | 扩展功能 | Mini-Pcle*1、mSATA*1                   |
|         | HDMI | HDMI IN*1/HDMI OUT*1                  |
| 箱体结构    | 其他接口 | SIM*1、CAN*1、TF*1、GPIO*4、LIN_OUT、DC IN |
|         | 面板   | 铝镁合金                                  |
|         | 箱体   | SGCC钣金结构                              |
|         | 散热方式 | 无风扇散热                                 |
|         | 重量   | 1KG                                   |
| 电源及环境参数 | 工作温度 | -20~60℃                               |
|         | 存储温度 | -20~70℃                               |
|         | 相对湿度 | 10%-90% , No Frost                    |
|         | 振动   | 5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值             |
|         | 冲击   | 10G(11MS)                             |
|         | 电源输入 | DC12V                                 |
|         | 功耗   | 11.5W                                 |

产品工程图

